


# RAN

PENDEL- UND ANBAULEUCHE



PENDEL-  
LEUCHE



ANBAU-  
LEUCHE



230V  
60/50/0 Hz

IP 20

UGR  
≤ 16

UGR  
≤ 19

max.  
149  
lm / W

DALI



modulare Pendelleuchte




Deckenanbau möglich

## VORTEILE

- Modulare Pendel- und Anbauleuchte für Einzel- und Bandmontage
- Bildschirmarbeitsplatztauglich und entblendet nach DIN EN 12464-1 (optional: < UGR 16)
- Seilabhängung axial und vertikal unabhängig justierbar
- Verdecktes Verbindersystem
- Eckverbinder möglich


## INDIVIDUELLE SONDERLÖSUNGEN




Unsere Leuchten bekommen Sie in Ihrer Wunschausführung: Alle RAL-Farben und **spezielle Sonderlösungen** machen wir gern möglich. **Fragen Sie uns!**

# RAN


PENDEL- UND  
ANBAULEUCHE




## LICHTSTÄRKEVERTEILUNG




**DMS** - direktstrahlend  
Microprismenscheibe



**DSL** - direktstrahlend  
opale Scheibe



**I4SL** - direkt- / indirekt  
strahlend, opale Scheibe



**I4MS** - direkt- / indirekt  
strahlend, Microprismenscheibe

## BANDMONTAGE OPTIONAL



## ARTIKELBEZEICHNUNG

BEISPIEL-CODE

So setzen Sie die **Artikelbezeichnung** für Ihre gewünschte **RAN-Leuchte** zusammen:

**RAN - 1 - 12 - 2 - I4MS - 840 - DA - T - A**

<b>BREITE</b>	<b>1</b> - 203 mm
<b>LÄNGE</b>	<b>12</b> - 1.140 mm, <b>15</b> - 1.420 mm
<b>LEISTUNGSSTUFE</b>	<b>2</b> - bis zu 3150 lm/m, <b>3</b> - bis zu 4150 lm/m, <b>4</b> - bis zu 5125 lm/m
<b>LICHTTECHNIK</b>	<b>DMS</b> - direktstrahlend Microprismenscheibe, <b>DSL</b> - direktstrahlend opale Scheibe, <b>I4MS</b> - direkt- / indirekt strahlend Microprismenscheibe, <b>I4SL</b> - direkt- / indirekt strahlend opale Scheibe
<b>LICHTFARBE</b>	<b>830</b> - CRI ≥ 80, 3000 K, <b>840</b> - CRI ≥ 80, 4000 K
<b>STEUERUNG</b>	<b>ON</b> - statisch On / Off, <b>DA</b> - DALI
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	<b>L</b> - weiß (ähnlich RAL9016), <b>T</b> - Titansilber
<b>LEUCHTENTYP</b>	<b>K</b> - Einzelleuchte, <b>A</b> - Anfangsleuchte (mit Kopfstück, Einspeisung, Verbinder, Buchse), <b>M</b> - Mittelleuchte (mit 2 Verbindern, Stecker, Buchse), <b>E</b> - Endleuchte (mit Stecker und Kopfstück)



**LENNEPER LEUCHTEN**

MADE IN GERMANY

**Lenneper GmbH & Co. KG**

Gelpestraße 75  
D-51647 Gummersbach

Telefon 0 22 63 / 90360-0  
Telefax 0 22 63 / 90360-40

E-Mail [verkauf@lenneper.de](mailto:verkauf@lenneper.de)  
[www.lenneper.de](http://www.lenneper.de)